NEOLIT 302К

ТУ 5745-001-01940834-2016

Пластифицирующая поликарбоксилатная добавка для товарного бетона

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- рекомендована для товарного бетона и бетона перекачиваемого бетононасосом с высокими эксплуатационными показателями;
- используется для изготовления всех видов сборных бетонных и железобетонных изделий классов В40 и выше с использованием ТВО;
- для строительства ответственных гражданских и промышленных объектов, а так же для строительства мостов, путепроводов и бетонных дорог.

СВОЙСТВА

- высокий эффект пластификации цементного теста;
- повышенное время живучести бетонной смеси (более 2,5 часов);
- получение высокопрочных самоуплотняющихся бетонов;
- не вызывает коррозии арматуры в бетоне;
- высокая ранняя и конечная прочность бетона;
- снижает тепловыделение в массивных монолитных конструкциях;
- добавка готова к применению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

цвет	жидкость темно-коричневого цвета
плотность, кг/м^3	1110 ± 30
PH раствора,	4 - 6
содержание Cl^{-1}, %	не более 0,1

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Расход добавки **NEOLIT 302К** может составлять 0,2 - 1,0 % жидкой добавки товарной концентрации от массы вяжущего.

УПАКОВКА

Контейнер 1000 л.

СРОК ГОДНОСТИ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие добавки требованиям при соблюдении правил транспортировки и хранения добавки в течение 12 месяцев с даты изготовления.