



NEOSIDE 300 Канистра 10л

ТУ 5745-001-01940834-2016

Очистители фасадов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- предназначены для удаления солевых отложений (высолов) и растворных пятен с кирпичной, каменной кладки.

СВОЙСТВА

- применяются только по сухой поверхности;
- принцип действия основан на растворении солей и атмосферных загрязнений синтетическими кислотами и поверхностно-активными веществами с последующим удалением их водой;
- очиститель наносить на обрабатываемую поверхность при помощи кисти в течение 3 – 5 минут.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить кистью или валиком обильно на обрабатываемую поверхность (предварительно возможно убрать избыток высолов сухой щеткой). Удалить продукты реакции с высохшей поверхности сухой щеткой, либо влажной тряпкой.

После высыхания через 1-2 суток провести обработку гидрофобизирующими составами, для предотвращения повторных высолов. После процедуры очистки стен от высолов требуется обработка поверхности специальными составами-гидрофобизаторами, которые позволят защитить фасад от воздействия влаги и погодных явлений. Гидрофобизация фасада позволяет защитить стены от влаги и осадков в течение нескольких лет, предупреждает появление высолов, и затрудняет нанесение краски и граффити.

Внимание! Содержит кислоты. Работать в защитных резиновых перчатках.

УПАКОВКА

канистра 10л.

СРОК ГОДНОСТИ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие добавки требованиям при соблюдении правил транспортировки и хранения добавки в течение 12 месяцев с даты изготовления.